

## OPTISTRONG - BASCULANTE PARA OBRAS PÚBLICAS 26m<sup>3</sup>

**FRUEHAUF**  
*Conçu pour durer*



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Veículo para obras públicas
- Altura de engate 1.200 mm, máxima a 1.250 mm
- Espessuras do piso e laterais de 4,5 mm
- Porta traseira inclinada oscilante com abertura mecânica automática
- 3 Eixos SAF Intradisc Dynamic (1º de elevar) de roda simples, suspensão pneumática Heavy Duty, travões de disco, 6+1 Pneus 385/65 R 22,5 Continental Hybrid CHT3 e jantes de aço
- Cilindro frontal Hyva
- 1 Caixa de ferramentas em PVC e 1 depósito de água

Outras características e equipamentos disponíveis. Contacte-nos!

Representantes Oficiais:



Serviços Oficiais:



Assistência técnica:

**Santarém**  
Rua Conde da Ribeira Grande, Z.I. de Santarém, 2005-002 Santarém  
Telef: 243 359 000 / E-mail: geral@roques.pt

**Maia**  
Z.I. da Maia I, Sector II, Rua do Castanhal, Lote 20, 4475-122 Gemunde  
Telef: 229 417 460 / E-mail: maia@roques.pt